

# ProSerCASA

Productos y Servicios de Centroamérica, S.A.



# ProSerCASA RENTAL

MONTACARGAS

Productos y servicios de Centroamérica, S.A.  
[www.prosercasa.com](http://www.prosercasa.com)



# Nuestra oferta

ProSerCASA cuenta con un stock amplio de equipos eléctricos como de combustión interna listos para la renta.

Tanto si necesita rentar un montacargas durante un día como durante cinco años, ProSerCASA dispone de la solución que más le conviene. Con nuestras opciones de renta a corto y largo plazo, adaptadas a sus requisitos específicos, le ayudaremos a cubrir los picos de temporada, las gestiones de existencias, los trabajos pendientes y los proyectos especiales.



# CATÁLOGO - EP EQUIPO DE ALMACÉN

## 01 TRANSPALETEIRAS ELÉCTRICAS

<b>MINI</b> <b>EPT12-EZX</b> -Capacidad 1.2T -Ancho de horquilla 560/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/20Ah batería de Li-ion -Velocidad de conducción 4.5 km/h -Controlador DC	<b>MINI</b> <b>F1</b> -Capacidad 1.5T -Ancho de horquilla 560/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/20Ah batería AGM -Velocidad de conducción 4.5 km/h -Controlador DC -Cargador de batería integrado	<b>MINI</b> <b>F2</b> -Capacidad 1.5T -Ancho de horquilla 560/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/20Ah batería de Li-ion extraíble -Velocidad de conducción 4.5 km/h -Controlador DC	<b>MINI</b> <b>F3</b> -Capacidad 1.5T -Ancho de horquilla 560/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/20Ah batería de Li-ion extraíble -Velocidad de conducción 4.5 km/h -Controlador DC	<b>MINI</b> <b>F4</b> -Capacidad 1.5T -Ancho de horquilla 560/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/20Ah batería de Li-ion extraíble -Velocidad de conducción 4.5 km/h -Controlador DC	<b>MINI</b> <b>EPL153(I)</b> -Capacidad 1.5T -Ancho de horquilla 560/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/20Ah batería de Li-ion extraíble -Velocidad de conducción 5.0 km/h -Controlador DC	<b>MINI</b> <b>EPL154</b> -Capacidad 1.5T -Ancho de horquilla 560/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/20Ah batería de Li-ion extraíble -Velocidad de conducción 5.0 km/h -Controlador DC
<b>MINI</b> <b>EPL185</b> -Capacidad 1.8T -Ancho de horquilla 540/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -48V/20Ah batería de Li-ion extraíble -Velocidad de conducción 5.5 km/h -Controlador DC	<b>MINI</b> <b>F4201</b> -Capacidad 2.0T -Ancho de horquilla 560/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -48V/20Ah batería de Li-ion extraíble -Velocidad de conducción 5.0 km/h -Controlador BLDC	<b>MAX</b> <b>WPL162/202</b> -Capacidad 1.6/2.0T -Ancho de horquilla 540/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/100Ah batería de Li-ion -Velocidad de conducción 5.5 km/h -Controlador AC -Cargador de batería integrado	<b>MAX</b> <b>EPT20-SR</b> -Capacidad 2.0T -Ancho de horquilla 540/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/205Ah batería de Li-ion -Velocidad de conducción 6.0 km/h -Controlador AC	<b>MAX</b> <b>KPL201(H)</b> -Capacidad 2.0T -Ancho de horquilla 540/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/205Ah batería de Li-ion -Velocidad de conducción 10.0/12.0 km/h -Controlador AC	<b>MAX</b> <b>RPL201(H)</b> -Capacidad 2.0T -Ancho de horquilla 540/685mm -Longitud de horquilla 1150/1320mm -24V/205Ah batería de Li-ion -Velocidad de conducción 8.0/12.0 km/h -Controlador AC	<b>MAX</b> <b>RPL251/301</b> -Capacidad 2.5/3.0T -Ancho de horquilla 560/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/205Ah batería de Li-ion -Velocidad de conducción 5.5/6.0 km/h -Controlador AC
<b>MINI</b> <b>EPT20-15ET2H</b> -Capacidad 1.5T -Ancho de horquilla 560/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/65Ah batería AGM -Velocidad de conducción 4.0 km/h -Controlador DC -Cargador de batería integrado	<b>MINI</b> <b>EPT20-ET</b> -Capacidad 2.0T -Ancho de horquilla 560/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -48V/30Ah batería AGM -Velocidad de conducción 5.5 km/h -Controlador DC -Cargador de batería integrado	<b>MINI</b> <b>EPT20-ET2(L)</b> -Capacidad 2.0T -Ancho de horquilla 560/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -48V/30Ah batería AGM -48V/20Ah batería de Li-ion extraíble -Velocidad de conducción 5.5 km/h -Controlador DC -Cargador de batería integrado	<b>MAX</b> <b>EPT20-20WA</b> <b>EPT25-WA</b> -Capacidad 2.0/2.5T -Ancho de horquilla 540/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/210Ah/240Ah batería de plomo-ácido -24V/205Ah batería de Li-ion -Velocidad de conducción 5.5 km/h -Controlador AC	<b>MAX</b> <b>EPT20-30RTS</b> <b>EPT20-35RTS</b> -Capacidad 3.0/3.5T -Ancho de horquilla 568mm -Longitud de horquilla 1190mm -24V/280Ah/360Ah batería de plomo-ácido -24V/205Ah batería de Li-ion -Velocidad de conducción 12.0 km/h -Controlador AC	<b>MINI</b> <b>ETR151</b> -Capacidad 1.5T -Ancho de horquilla 560/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/65Ah batería AGM -Velocidad de conducción 6.0 km/h -Controlador AC	

## 02 APILADORES ELÉCTRICOS

<b>MINI</b> <b>ES12-12MM</b> -Capacidad 1.2T -Altura de elevación 1605-1955mm -24V/85Ah batería AGM -24V/80Ah batería de Li-ion -Controlador DC -Cargador de batería integrado	<b>MINI</b> <b>ESA121-M</b> -Capacidad 1.2T -Altura de elevación 1603-1953mm -24V/105Ah/125Ah batería AGM -24V/100Ah batería de Li-ion -Controlador DC -Cargador de batería integrado	<b>MINI</b> <b>EST124</b> -Capacidad 1.2T -Altura de elevación 2513-3613mm -24V/80Ah batería AGM -Controlador DC -Cargador de batería integrado	<b>MINI</b> <b>ESL122</b> -Capacidad 1.2T -Altura de elevación 2516-3616mm -24V/80Ah batería de Li-ion -Controlador DC -Cargador de batería integrado	<b>MINI</b> <b>EST122</b> -Capacidad 1.2T -Altura de elevación 2516-3616mm -24V/80Ah batería AGM -Controlador DC -Cargador de batería integrado	<b>MINI</b> <b>ESA121</b> -Capacidad 1.2T -Altura de elevación 1520-4100mm -24V/105Ah/125Ah batería AGM -24V/100Ah batería de Li-ion -Controlador DC -Cargador de batería integrado
<b>MINI</b> <b>ES12-12ES</b> -Capacidad 1.2T -Altura de elevación 3015-3615mm -24V/105Ah batería AGM -24V/80Ah batería de Li-ion -Controlador DC -Cargador de batería integrado	<b>MINI</b> <b>ES15-15ES</b> -Capacidad 1.5T -Altura de elevación 2515-3615mm -24V/125Ah AGM -Controlador DC -Cargador de batería integrado	<b>MINI</b> <b>ES12-25MM</b> <b>ES12-25DM</b> -Capacidad 1.2T -Altura de elevación 1510/2980-1920/3580mm -24V/85Ah/105Ah/125Ah batería AGM -24V/80Ah batería de Li-ion -Controlador DC	<b>MINI</b> <b>ESA121-D</b> -Capacidad 1.2T -Altura de elevación 2480-4080mm -24V/105Ah/125Ah batería AGM -24V/100Ah batería de Li-ion -Controlador DC -Cargador de batería integrado	<b>MAX</b> <b>ES12-12WA</b> <b>ES14-14WA</b> <b>ES16-16WA</b> -Capacidad 1.2/1.4/1.6T -Altura de elevación 3000-4800mm -24V/210Ah/230Ah batería plomo-ácido -24V/205Ah batería de Li-ion -Controlador AC	<b>MAX</b> <b>WSA121/161</b> -Capacidad 1.2/1.6T -Altura de elevación 3000-5500mm -24V/100Ah/205Ah batería de Li-ion -Controlador AC -Cargador de batería integrado
<b>MAX</b> <b>ES20-WA</b> -Capacidad 2.0T -Altura de elevación 3000-4800mm -24V/280Ah batería de plomo-ácido -24V/205Ah batería de Li-ion -Controlador AC	<b>MAX</b> <b>ES12-25WA</b> -Capacidad 1.2T -Altura de elevación 3280-5000mm -24V/210Ah batería de plomo-ácido -24V/205Ah batería de Li-ion -Controlador AC	<b>MAX</b> <b>ES14-30WA</b> <b>ES18-40WA</b> -Capacidad 1.4/1.8T -Altura de elevación 3200-5000mm -24V/210Ah/280Ah batería de plomo-ácido -24V/205Ah batería de Li-ion -Controlador AC	<b>MINI</b> <b>ESR152</b> -Capacidad 1.5T -Altura de elevación 2500-3300mm -24V/85Ah/105Ah batería AGM -Controlador DC -Cargador de batería integrado	<b>MAX</b> <b>ES16-RS</b> -Capacidad 1.6T -Altura de elevación 3000-5800mm -24V/210Ah batería de plomo-ácido -24V/205Ah batería de Li-ion -Controlador AC	<b>MAX</b> <b>ES20-20RAS</b> -Capacidad 2.0T -Altura de elevación 3000-5500mm -24V/210Ah/280Ah batería de plomo-ácido -24V/205Ah batería de Li-ion -Controlador AC
<b>MAX</b> <b>RSC082/122</b> -Capacidad 0.8/1.2T -Altura de elevación 2000-3300mm -24V/210Ah batería de plomo-ácido -24V/205Ah batería de Li-ion -Controlador AC	<b>MAX</b> <b>RSC152/202</b> -Capacidad 1.5/2.0T -Altura de elevación 2600-5000mm -24V/210Ah batería de plomo-ácido -24V/205Ah batería de Li-ion -Controlador AC				

### ➤ Minicargadora con elevación inicial

<b>MINI</b> <b>ES12-12MMI</b> -Capacidad 1.2T -Altura de elevación 1605-1955mm -24V/85Ah batería AGM -24V/80Ah batería de Li-ion -Controlador DC -Cargador de batería integrado	<b>MINI</b> <b>ESI161</b> -Capacidad 1.6T -Capacidad de la horquilla superior 0.8T -Altura de elevación 1608mm -24V/80Ah batería de Li-ion -Controlador DC -Cargador de batería integrado	<b>MAX</b> <b>ES12-12WAI</b> -Capacidad 1.2T -Altura de elevación 3010-3610mm -24V/210Ah batería de plomo-ácido -24V/205Ah batería de Li-ion -Controlador AC -Cargador de batería integrado	<b>MAX</b> <b>WSI161</b> -Capacidad 1.6T -Altura de elevación 3000-5500mm -24V/100Ah batería de Li-ion -Controlador AC -Cargador de batería integrado	<b>MAX</b> <b>ES16-RSI</b> -Capacidad 1.6T -Altura de elevación 3000-5000mm -24V/280Ah batería de plomo-ácido -Controlador AC	<b>MAX</b> <b>KSI201</b> -Capacidad 2.0T -Capacidad de la horquilla superior 1.0T -Altura de elevación 1600/2100mm -24V/205Ah batería de Li-ion -Controlador AC -Cargador de batería integrado
--	--	--	---	--	---

## 03 TRACTORES DE ARRASTRE Y RECOGEDOROS

<b>MINI</b> <b>QDD10</b> -Capacidad 1.0T -Velocidad de conducción 5.0 km/h -24V/150Ah batería de plomo-ácido -Controlador DC	<b>MINI</b> <b>QDD10L</b> -Capacidad 1.0T -Velocidad de conducción 5.0 km/h -24V/200Ah batería de Li-ion -Controlador DC	<b>MINI</b> <b>QDD10/15T</b> -Capacidad 1.0/1.5T -Velocidad de conducción 5.0 km/h -24V/200Ah batería de Li-ion -Controlador DC	<b>MAX</b> <b>QDD30S/QDD45S</b> -Capacidad 3.0/4.5T -Velocidad de conducción 7.0/9.0 km/h -24V/210Ah/280Ah batería de plomo-ácido -Controlador AC	<b>MAX</b> <b>QDD301/601T</b> -Capacidad 3.0/6.0T -Velocidad de conducción 15.0/17.0 km/h -48V/240Ah/275Ah batería de plomo-ácido -24V/205Ah batería de Li-ion -Controlador AC	<b>MAX</b> <b>JX0</b> -Capacidad 90/110/136KG -Altura de elevación 3000mm -48V/120Ah batería de plomo-ácido -24V/135Ah batería de Li-ion -Controlador DC
<b>MAX</b> <b>JX1</b> -Capacidad 227/137/136KG -Altura de elevación 3200-4800mm -24V/120Ah batería de plomo-ácido -24V/135Ah batería de Li-ion -Controlador AC	<b>MAX</b> <b>JX2-1</b> -Capacidad 0.7T -Velocidad de conducción 8.0 km/h -24V/360Ah batería de plomo-ácido -Controlador AC	<b>MAX</b> <b>JX2-3</b> -Capacidad 0.7T -Velocidad de conducción 8.0 km/h -24V/360Ah batería de plomo-ácido -Controlador AC	<b>MAX</b> <b>JX2-4</b> -Capacidad 0.7T -Velocidad de conducción 8.0 km/h -24V/360Ah batería de plomo-ácido -Controlador AC	<b>MAX</b> <b>EPT20-RAP</b> -Capacidad 2.0T -Ancho de horquilla 540/600/685mm -Longitud de horquilla 1150mm -24V/280Ah batería de plomo-ácido -24V/205Ah batería de Li-ion -Velocidad de conducción 12.0 km/h -Controlador AC	<b>MAX</b> <b>TPL301</b> -Capacidad 3.0T -Ancho de horquilla 560/685mm -Longitud de horquilla 1150/2400mm -24V/280Ah/410Ah batería de Li-ion -Velocidad de conducción 14.5 km/h -Controlador AC

## 04 CONTRAPESADAS ELÉCTRICAS TRICICLO

### ▼ Série EFS

EFS081

-Capacidad 0.8T  
-Altura de elevación 2500-3000mm  
-24V/220Ah batería de plomo-ácido  
-Controlador AC  
-Cargador de batería integrado



EFS151

-Capacidad 1.5T  
-Altura de elevación 3000-4500mm  
-48V/150Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC  
-Cargador de batería integrado



### ▼ Unidades de accionamiento duplo

CPD15/18/20T VL

-Capacidad 1.5/1.8/2.0T  
-Altura de elevación 3000-6000mm  
-80V/150Ah/205Ah/205Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC  
-Cargador de batería integrado



CPD18/20T V8

-Capacidad 1.8/2.0T  
-Altura de elevación 3000-6000mm  
-48V/500Ah/600Ah batería de plomo-ácido  
-48V/405Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC



TDL161/201

-Capacidad 1.6/2.0T  
-Altura de elevación 3000-6000mm  
-48V/405Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC  
-Cargador de batería integrado



TDL162/202

-Capacidad 1.6/2.0T  
-Altura de elevación 3000-6000mm  
-80V/230Ah/280Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC  
-Cargadores integrados y externos disponibles conjuntamente



## 05 CONTRAPESADAS ELÉCTRICAS CUATRO RUEDAS

### ▼ Série EFL

EFL181

-Capacidad 1.8T  
-Altura de elevación 3000-4800mm  
-80V/150Ah/220Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC  
-Cargador de batería integrado



EFL201

-Capacidad 2.0T  
-Altura de elevación 3000-4800mm  
-80V/150Ah/220Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC  
-Cargador integrado



EFL252

-Capacidad 2.5T  
-Altura de elevación 3000-6000mm  
-80V/225Ah/280Ah/410Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC  
-Cargador integrado opcional



EFL302/352

-Capacidad 3.0/3.5T  
-Altura de elevación 3000-6000mm  
-80V/225Ah/280Ah/410Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC  
-Cargador integrado opcional



EFL253/303/353(S/P)

-Capacidad 2.5/3.0/3.5T  
-Altura de elevación 3000-6000mm  
-80V/225Ah/280Ah/410Ah/460Ah/560Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC



EPX252/302

-Capacidad 2.5/3.0T  
-Altura de elevación 3000-4800mm  
-80V/150Ah batería de Li-Ion  
-Controlador PMSM



### ▼ Tonelagem pesada

EFL702/EFL1002

-Capacidad 7.0/10.0T  
-Altura de elevación 6000/6000mm  
-80V/820Ah/1230Ah batería de Li-Ion -Controlador AC



EFL1001S-HV

-Capacidad 10.0T  
-Altura de elevación 3000-7000mm  
-300V/204Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC



EFL1201B-HV

-Capacidad 12.0T  
-Altura de elevación 3000-5000mm  
-54V/150Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC



EFL1601B-HV/1801B-HV

-Capacidad 16.0/18.0T  
-Altura de elevación 3000-5000mm  
-614.4V/220Ah batería de Li-Ion -Controlador AC



EFL2501B-HV

-Capacidad 25.0T  
-Altura de elevación 4000mm  
-614.4V/460Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC



### ▼ EP Especialidade

EPX251

-Capacidad 2.5T  
-Altura de elevación 3000-5000mm  
-80V/150Ah batería de Li-Ion  
-Controlador PMSM  
-Cargador de batería integrado



### ▼ Série LI

CPD15/20L1

-Capacidad 1.5/2.0T  
-Altura de elevación 3000-5000mm  
-48V/280Ah/405Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC



CPD20L1S

-Capacidad 2.0T  
-Altura de elevación 3000-6000mm  
-48V/405Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC



CPD30/35L1S

-Capacidad 3.0/3.5T  
-Altura de elevación 3000-6000mm  
-80V/560Ah batería de Li-Ion -Controlador AC



CPD50L1

-Capacidad 5.0T  
-Altura de elevación 3000-6000mm  
-80V/560Ah/690Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC



CPD18/20FVL

-Capacidad 1.8/2.0T  
-Altura de elevación 3000-6000mm  
-80V/205Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC -Cargador de batería integrado



FDL251

-Capacidad 2.5T  
-Altura de elevación 4000-6000mm  
-80V/230Ah/280Ah/460Ah/560Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC  
-Cargadores integrados y externos disponibles conjuntamente



### ▼ Série F8

CPD25F8

-Capacidad 2.5T  
-Altura de elevación 3000-6000mm  
-48V/620Ah batería de plomo-ácido  
-Controlador AC



CPD45/50F8

-Capacidad 4.5/5.0T  
-Altura de elevación 3000-6000mm  
-80V/700Ah batería de plomo-ácido  
-80V/560Ah batería de Li-Ion -Controlador AC



## 06 MONTACARGAS DE DIÉSEL

MAX-3

CPC(Q)(D)20-35T3  
-Capacidad 2.0/2.5/3.0/3.5T  
-Altura de elevación 3000-6000mm



MAX-8

CPD15-35T8  
CPD15-35T8  
-Capacidad 1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/3.5T  
-Altura de elevación 3000-6000mm



MAX-8

CPCD45T8  
CPCD50T8-X  
-Capacidad 4.5/5.0T  
-Altura de elevación 3000-6000mm



## 07 SOPORTES DE PANTÓGRAFO

MAX

CQE12R/15R  
-Capacidad 1.2/1.5T  
-Altura de elevación 3000-5500mm  
-24V/104Ah/280Ah batería de plomo-ácido  
-24V/205Ah batería de Li-Ion -Controlador AC



MAX

CQE15S  
-Capacidad 1.5T  
-Altura de elevación 3000-5500mm  
-24V/280Ah batería de plomo-ácido  
-24V/205Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC



MAX

CQD12SSD  
-Capacidad 1.2T  
-Altura de elevación 3000-5500mm  
-48V/420Ah batería de plomo-ácido  
-48V/260Ah/405Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC



MAX

CQD15S  
-Capacidad 1.5T  
-Altura de elevación 3000-7500mm  
-48V/420Ah batería de plomo-ácido  
-48V/260Ah/405Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC



MAX

CQD15SSD  
-Capacidad 1.5T  
-Altura de elevación 6500-10700mm  
-48V/700Ah batería de plomo-ácido  
-48V/405Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC



MAX

CQD15SS  
-Capacidad 1.5T  
-Altura de elevación 3000-5500mm  
-48V/420Ah batería de plomo-ácido  
-48V/260Ah/405Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC



MAX

CQD16L  
-Capacidad 1.6T  
-Altura de elevación 2700-3000mm  
-48V/405Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC



MAX

CQD20L  
-Capacidad 2.0T  
-Altura de elevación 2700-12000mm  
-48V/405Ah batería de Li-Ion  
-Controlador AC



MAX

CQD16RV(F)2  
CQD20RV(F)2  
-Capacidad 1.6/2.0T  
-Altura de elevación 7500-12000mm  
-48V/500Ah batería de plomo-ácido  
-48V/405Ah batería de Li-Ion -Controlador AC



MAX

CQD20LB  
-Capacidad 2.0T  
-Altura de elevación 7500-12000mm  
-48V/280Ah batería de plomo-ácido  
-Controlador AC



MAX

CQD25RV(F)  
-Capacidad 2.5T  
-Altura de elevación 2700-12500mm  
-48V/700Ah batería de plomo-ácido  
-Controlador AC

